

UPS

MIZAR/ALCOR

Series

10 - 40 KVA

On-Line

3PH/3PH



Main Features

امکان بررسی حالات UPS از دراه دور با کنتاکت های آزاد
امکان اتصال به کامپیوتر جهت سرویس و تنظیم

دارای تکنولوژی Online-Double Conversion

ورودی کابل ها از پایین

درجه حفاظت IP20 (متمایز IP سفارش جهت)

دارای یک برد برای کنترل و سیگنالینگ UPS

امکان نظارت از طریق مودم

بررسی و نظارت UPS روی یک برد

دارای برد ارتباط UPS در پشت دستگاه

نصب همه قطعات الکترونیک قدرت بر روی یک ماژول قابل انتقال

کنترل دیجیتال، ماژول قدرت بدون ترانس، فرکانس بالا و دارای تکنولوژی IGBT

مدیریت و تشخیص UPS با استفاده از سرویس دهی تلفنی از کارخانه و با آداپتور SNMP

صفحه کنترل با نمایشگر LCD، دارای سیستم خاموش کردن اضطراری EPO

امکان ریموت کردن EPO

نرم افزار متناسب با سیستم عامل رایج (OS/2, Unix, Novell, windows)

Technical Specifications

Model	TU7005EU-MIZAR	TU7005EU-ALCOR	مدل
Capacity	10~15 kVA / 9~13.5 kW	20~25~30~40 kVA / 18~22.5~27~36 kW	ظرفیت
Input			ورودی
Nominal Voltage	220 / 230 / 240 Vac (1 Ph+N) 380 / 400 / 415 Vac (3 Ph+N)		ولتاژ اسمی
Voltage range	184 – 276 Vac (1Ph+N) 330 – 480 Vac (3 Ph+N)		دامنه ولتاژ
Nominal Frequency	50~60 Hz		فرکانس اسمی
Power Factor	1		ضریب توان
Output			خروجی
Nominal Voltage	220 / 230 / 240 Vac (1 Ph+N) 380 / 400 / 415 Vac (3 Ph+N)		ولتاژ اسمی
Voltage Stability	≤ 1%		پایداری ولتاژ
Nominal Frequency	50/60 Hz		فرکانس اسمی
Power factor	0.9		ضریب توان
Full load efficiency	>95%		بازدهی کامل
Batteries			باتری
Nominal Voltage	720 Vdc		ولتاژ اسمی
Floating Voltage	810 Vdc		ولتاژ شناور
Internal Battery	Yes – 1 string max 9 Ah		باتری داخلی
General Data			مشخصات کلی
Dimensions (cm)	39×90×90		ابعاد
Packing Dimensions (cm)	108×55×111		ابعاد بسته بندی
Weight (kg)	60	65	وزن
Gross Weight (kg)	120	125	وزن ناخالص
IP Protection Rating	IP 20 (other degree optional)		IP درجه حفاظت
Noise Level	50 dB (A)		میزان نویز
Operation Temperature Range	0 – 40 °C		درجه دمای کارکرد
Color	Nero / Black RAL 7016		رنگ
Compliance	EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3		انطباق

